



Sklep Zlewozmywak.pl przedstawia ogólne zasady dotyczące montażu i pielęgnacji zlewozmywaków granitowych. Należy je traktować wyłącznie jako uzupełnienie instrukcji producentów.

Instrukcja montażu

1. Przed montażem:
 - zaleca się zlecić montaż wykwalifikowanemu instalatorowi
 - należy uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, pielęgnacji i gwarancją
 - należy sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony oraz czy posiada wszystkie elementy montażowe i czy są one właściwe dla danego modelu
 - powierzchnia, do której będzie montowany zlewozmywak musi posiadać odpowiednią nośność, aby wytrzymać obciążenie powstające podczas montażu i użytkowania
 - w przypadku zlewozmywaków granitowych może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach wynikających ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów
 - należy zabezpieczyć całą powierzchnię zlewozmywaka przed ewentualnym uszkodzeniem podczas montażu
 - nie należy wyrzucać szablonów, opakowań i instrukcji przed zakończeniem montażu
2. W trakcie montażu:
 - zlewozmywak należy montować tylko za pomocą oryginalnych elementów dostosowanych i dołączonych do danego typu zlewozmywaka
 - zaleca się używać rękawic ochronnych
 - zlewozmywak należy zamontować w taki sposób aby był możliwy jego demontaż bez konieczności niszczenia elementów wyposażenia kuchni (w tym blatu)

- po przygotowaniu blatu i określeniu przyszłego położenia zlewozmywaka należy przyłożyć szablony do płaszczyzny blatu, w celu uniknięcia przesuwania się szablonu można go podkleić np. za pomocą taśmy, zwracając szczególną uwagę na położenie komór i całego zlewozmywaka w stosunku do krawędzi blatu, elementów mebli kuchennych i innych części wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie
- używając miękkiego ołówka obrysować szablony zachowując jak najmniejszą odległość od jego krawędzi, usunąć szablony, narysowana linia wyznacza kształt wymaganego otworu
- nawiercić wiertarką odpowiedni otwór, od którego rozpocznie się wycinanie, ciąć brzeszczotem lub wyrzynarką, utrzymać ostrze w pozycji pionowej, brzeszczot prowadzić po wewnętrznej stronie narysowanej linii
- przymierzyć zlewozmywak w wyciętym otworze, dokonać ewentualnych poprawek, szczególnie w miejscach montażu uchwytów mocujących (jeśli są w danym modelu), poprzez odpowiednie podcięcie lub podpiłowanie krawędzi otworu
- brzozy blatu po wycięciu otworu, należy zabezpieczyć przed wodą dostępnymi do tego preparatami, zgodnie z ich instrukcją
- nanieść na spodni brzeg zlewozmywaka warstwę 2-3 mm silikonu sanitarnego
- umieścić zlewozmywak w przygotowanym otworze, sprawdzić prawidłowość ułożenia, docisnąć i dokręcić blaszki mocujące (w modelach które je posiadają) a następnie usunąć nadmiar silikonu
- podłączyć baterię, syfon i ewentualne inne akcesoria
- po zamontowaniu zlewozmywak gruntownie oczyścić z ewentualnych zabrudzeń i pozostałości silikonu po montażu
- zlewozmywak można używać po około 12 godzinach od zamontowania (czas potrzebny na schnięcie silikonu)

Instrukcja pielęgnacji i użytkowania

Aby utrzymać zlewozmywak w należyтым stanie estetycznym i technicznym nie należy dopuszczać do sytuacji mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne.

1. Do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych mogących powodować zarysowania lub inne uszkodzenia powierzchni.
2. Nie wolno używać agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor i pochodne oraz innych substancji żrących.
3. Okresowo zaleca się przeprowadzać czyszczenie odpływów i syfonów ogólnie dostępnymi na rynku do tego środkami, stosując się do zaleceń producenta danego środka.
4. Powierzchnię zlewozmywaka myć czystą wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących nie powodujących rysowania powierzchni (mleczka, płyny, żele), używając miękkiej gąbki lub ściereczki.
5. Należy bezwzględnie unikać kontaktu zlewozmywaka z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.
6. Substancje silnie barwiące powinny być zmywane możliwie jak najszybciej.
7. Po zakończeniu zmywania należy wytrzeć zlewozmywak do sucha, co ograniczy powstawanie osadu wapiennego z wody na jego powierzchni.
8. Wrzucanie do zlewozmywaka sztućców lub innych twardych, ciężkich lub ostrych przedmiotów może w niektórych przypadkach spowodować uszkodzenie powierzchni.
9. Silny nacisk ostrymi przedmiotami może spowodować powstanie rys - nie należy kroić i przecinać produktów żywnościowych bezpośrednio na żadnej z części zlewozmywaka, najlepiej używać w tym celu desek do krojenia.
10. Nie wolno odstawiać rozgrzanych naczyń bezpośrednio na powierzchnię zlewozmywaka (naczynia rozgrzane na kuchence mogą mieć temperaturę nawet do 400 st.), może to spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni.
11. Regularnie stosować nieagresywne (np. ocet, kwasek cytrynowy) środki usuwające osady wapienne, zanim ich warstwa spowoduje utratę walorów estetycznych (w zależności od jakości i twardości wody oraz częstotliwości użytkowania, zalecamy co najmniej 1-2 w miesiącu).